

Termo resistências PT-100

Controle e Qualidade de Processos

Termo resistências PT-100

Com uma alta variedade de tipos de montagens um amplo range de temperatura, alta precisão e rápida resposta.

- Ideal para processos que exigem alto controle, garantindo a qualidade e eficiência.

- Cabeçotes a prova de tempo, ambientes corrosivos e EX.
- Conexão ao processo fixas sendo roscas e flanges além de sistema buçins (rosca móvel)
- Conexão Elétrica ½ BSP com prensa cabos
- Bulbos de alta qualidade classes A e B com ranges de -200 ... + 600°C
- Blocos de ligação em cerâmica, termoplásticos ou transmissor com sinal 4 a 20 mA
- Hastes em aço inoxidável 304 , 316 e 310

- Modelo TRI-A Standard
- Elemento sensor PT-100
- Temperatura de trabalho -200°C...600°C
- Haste em aço inoxidável 304;316 ou 310
- Diâmetros disponíveis 6 , 8 e 10 mm
- Comprimentos de hastes até 3000 mm
- Isolação mineral
- Bloco de ligação cerâmico
- Conexão ao processo ¼; ½ ; ¾ e 1" NPT ou BSP
- Corrente de medição PT-100:< 1.0 mA

